

# МАСЛО-ВОСК “СИГМА- КРЕАТИВ и ЭКСТРА”

## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОВ ПАРКЕТА, ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

**Область применения:** предназначен для обработки деревянных полов, паркетов внутри помещения.

**Свойства:** 1. Продукт изготовлен из натуральных компонентов. 2. Придает древесине водоотталкивающие свойства. 3. Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений. 4. Обработка выполняется легко и быстро. 5. Защищает от воздействия УФ-лучей. 6. Возможна частичная реставрация масло-восковой пропиткой «Сигма-Реставратор». 7. Является финишным покрытием. 8. Подчеркивает естественный рисунок древесины. 9. Подходит для обработки любых пород древесины. 10. Легко тонируется в желаемый оттенок.

**Способ применения:** обрабатываемую поверхность тщательно очистить от пыли и грязи. Удалить старое покрытие, для лучшего впитывания масла с твердым воском и для того, чтобы проявился рисунок дерева поверхность отшлифовать (зерно 100), протереть био грунтом № 2 с расходом не более 50 гр/кв.м. и оставить поверхность на 2-3 дня. Перед использованием масло- восковую пропитку тщательно перемешать, в случае тонировки состава периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары. Наносить тонким слоем при помощи щетки с жесткой щетиной, безворсовой тканью х/б. Излишки удалить безворсовой тканью через 20 – 30 минут под ноль, на поверхности масло воск не оставлять. Повторный слой можно наносить через 24 часа. После полного впитывания состава, поверхность необходимо отполировать сухой х/б тканью или полировально-шлифовальной машинкой с зерном 400 до состояния лакового покрытия

При начале работ с половой доской обратите особое внимание на такой момент, что вся доска на 100 % которую вы покупаете, при производстве «выходит из под фрезы», на ощупь она гладкая, но по факту все поры дерева закрыты, и рисунок дерева скрыт. При нанесение любого состава для пола, любого производителя нужна шлифовка дерева.

**НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ ТКАНЬ С ДОБАВКОЙ СИНТЕТИКИ !!!**

**Время высыхания:** 24 часа (при нормальной влажности). Принудительно не сушить. Для быстрого высыхания держите форточки открытыми (нужен доступ кислорода)

**Состав:** натуральные растительные масла, олифа натуральная, натуральный воск, карнаубский воск (твердый), древесные натуральные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигмент.

**Меры безопасности:** необходимо следовать инструкции соблюдения правил пожарной безопасности на рабочем месте. Попавшее на кожу и одежду масло можно смыть теплым мыльным раствором.

**Очистка тары и инструмента:** по окончании работ инструмент промывают мыльным раствором.

**Утилизация отходов:** пустую тару и инструменты, ткань или ветошь, пропитанные составом утилизировать соблюдая меры противопожарной безопасности.

ТУ 2332-017-27793862-2015

РАСХОД ПОКРЫТИЯ: 46 - 90 Г/М<sup>2</sup> НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ, расход на двухслойное покрытие не более 120 гр/к.м.

**Примечания:**

- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО!
- НЕ СОДЕРЖИТ И НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
- ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВЕСИНУ
- 100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
- БЫСТРОСОХНУЩИЙ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД