

МАСЛО-ВОСК “СИГМА-ЭКО”

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛОВ БАНЬ И САУН

Область применения: предназначен для обработки деревянных полов, дверей и купелей

Свойства: 1. Продукт изготовлен из натуральных компонентов. 2. Придает древесине сильные водоотталкивающие свойства. 3. Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений. 4. Обработка выполняется легко и быстро. 5. Обработанная поверхность стойкая к истиранию. 6. Является финишным покрытием. 7. Подходит для обработки любых пород древесины.

• Глубоко проникает в структуру дерева, образует защитный слой и подчеркивает естественный рисунок и тон деревянной поверхности.

Способ применения: перед нанесением состав тщательно перемешать. Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений. Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и просушить. Оптимальная температура воздуха при нанесении состава + 15° С. Масло-воск необходимо наносить тонким слоем при помощи щетки с жесткой щетиной, безворсовой тканью, либо куском пакли. Если состав, после нанесения первого слоя, сразу впитается в древесину, следует обработать поверхность во второй раз. Затем протопить банное помещение, не парясь и удалить излишки безворсовой тканью. Не впитанный состав обязательно должен быть снят не позднее, чем через 24 часа, во избежание образования полимеризованной пленки на поверхности древесины.

Время высыхания: 24 часа (при нормальной

Состав: натуральные растительные масла, олифа натуральная, натуральный воск, карнаубский воск, древесные смолы (живица), природные эфиры хвойных пород деревьев.

Меры безопасности: относится к группе пожароопасных продуктов. Необходимо следовать инструкции соблюдения правил пожарной безопасности на рабочем месте.

Попавшее на кожу и одежду масло можно смыть теплым мыльным раствором.

Очистка тары и инструмента: по окончании работ инструмент промывают мыльным раствором. Пропитанные маслом ткань или ветошь утилизировать как бытовые отходы.

Утилизация отходов: пустую тару и инструменты, пропитанные составом утилизировать соблюдая меры противопожарной безопасности.

ТУ 2332-017-27793862-2015

РАСХОД ПОКРЫТИЯ: 46 - 90 Г/М² НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Примечания:

- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО!
- НЕ СОДЕРЖИТ И НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
- ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВЕСИНУ
- 100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
- БЫСТРОСОХНУЩИЙ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД