

МАСЛО-ВОСК “СИГМА-ТЕРРАСА”

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТЕРРАС И БЕСЕДОК

Область применения: предназначен для обработки деревянных террас, беседок, садовой мебели.

Свойства: 1. Продукт изготовлен из натуральных компонентов. 2. Придает древесине водоотталкивающие свойства. 3. Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений. 4. Обработка выполняется легко и быстро. 5. Защищает от воздействия УФ-лучей. 6. Возможна частичная реставрация масло-восковой пропиткой «Сигма-Реставратор». 7. Является финишным покрытием. 8. Можно использовать после обработки древесины огнезащитным составом «Сигма-Д». 9. Подходит для обработки любых пород древесины. 10. Легко тонируется в желаемый оттенок.

Способ применения: обрабатываемую поверхность тщательно очистить от пыли и грязи. Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать (зерно 80) или сделать легкую брошировку дерева металлической щеткой вдоль волокон древесины. Перед использованием масло-восковую пропитку тщательно перемешать, в случае тонировки состава периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары. Наносить тонким слоем при помощи щетки с жесткой щетиной, безворсовой тканью х/б. Излишки через 3 – 20 мин. удалить безворсовой тканью под «ноль». Повторный слой можно наносить через 12 - 24 часа. После полного впитывания состава, поверхность необходимо отполировать сухой х/б тканью.

Время высыхания: 12 -24 часов. (быстрота полимеризация зависит от влажности воздуха). Не сушить принудительно

Состав: натуральные растительные масла, олифа натуральная, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, натуральный березовый деготь сырец, пигменты, УФ-фильтры.

Меры безопасности: относится к группе пожароопасных продуктов. Необходимо следовать инструкции соблюдения правил пожарной безопасности на рабочем месте.

Очистка тары и инструмента: по окончании работ инструмент промывают мыльным раствором.

Утилизация отходов: пустую тару и инструменты, пропитанные составом утилизировать соблюдая меры противопожарной безопасности.

ТУ 2332-017-27793862-2015

РАСХОД ПОКРЫТИЯ: 46 - 90 Г/М² НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Примечания:

- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО!
- НЕ СОДЕРЖИТ И НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
- ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВЕСИНУ
- 100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
- БЫСТРОСОХНУЩИЙ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД